

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. QTM3025-M Rev_0_2105F Codice di identificazione: QTM3025		 IBL spa Sede legale ed amministrativa Via Emilia Ponente, 925 - 48014 Castel Bolognese (RA) Tel. +39 0545 1977301 - Fax. +39 0545 1977302 www.iblspa.it - e-mail: ibl@iblspa.it Stabilimento: BENTIVOGLIO (BO)	
Uso previsto: Elemento P per utilizzo in muratura protetta			
Norma armonizzata: EN 771-1:2011+A1:2015			
Sistema di AVCP: 2+			
Organismo Notificato: 0948			
		BLOCCHI ESTRUSI da Intonaco Code ID: QTM3025 TTH 30x25x19 MOD (60%)	

PRESTAZIONE DICHIARATA

<i>Dimensioni</i>			Tolleranze	Intervallo
Lunghezza	mm	250	Tm = +/- 12	R2
Larghezza	mm	300	Tm = +/- 6	
Altezza	mm	190	Tm = +/- 6	
<i>Configurazione e forma:</i> Blocco Forato in laterizio come da disegno				
Gruppo	-	G2	EN 1996-1-1	
Planarità delle facce base	mm	NPD		
Parallelismo nel piano delle facce base	mm	NPD		
<i>Isolamento acustico per via aerea diretto e resistenza termica:</i>				
Massa volumica lorda	kg/m ³	650	Tolleranza	
Massa volumica netta	kg/m ³	1.750	D1 = +/- 10%	
<i>Resistenza alla compressione</i>				
Valore medio ⊥ faccia base	N/mm ²	13,0	Categoria	
Durabilità al gelo-disgelo	Categoria	NPD (F0)	I	
Contenuto di sali solubili attivi	Categoria	NPD (S0)		
Reazione al fuoco	Classe	A1		
Assorbimento d'acqua	%	NPD		
Permeabilità al vapore acqueo	-	μ = 5 / 10		
Forza di adesione	N/mm ²	0,15		
Sostanze pericolose		NPD		
Stabilità dimensionale		NPD		

La prestazione del prodotto indicato dal codice di identificazione e dal numero di tipo è conforme alla prestazione dichiarata di cui sopra. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione, in accordo con il Regolamento (UE) 305/2011, sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante IBL spa.

L'Amministratore Unico IBL spa: Antonio D'Agostino



Castel Bolognese, 28 Febbraio 2024