

# CE

**IBL spa**

Sede legale ed amministrativa  
Via Emilia Ponente, 925 - 48014 Castel Bolognese (RA)  
Tel. +39 0545 1977301 - Fax. +39 0545 1977302  
www.iblspa.it - e-mail: ibl@iblspa.it  
Stabilimento: **BENTIVOGLIO (BO)**

**20**

Norma tecnica: EN 771-1:2011+A1:2015  
Elemento P per utilizzo in muratura protetta  
Categoria I



BLOCCHI ESTRUSI

**da Intonaco**Code ID: **QDM0825****DTH 8x25x25****Dimensioni**

			<b>Tolleranze</b>	<b>Campo</b>
Lunghezza	mm	<b>250</b>	<b>Tm = +/- 12</b>	<b>R2</b>
Larghezza	mm	<b>80</b>	<b>Tm = +/- 6</b>	
Altezza	mm	<b>250</b>	<b>Tm = +/- 12</b>	

**Configurazione e forma:** *Blocco Forato in laterizio come da disegno*

Gruppo	-	<b>G2</b>	EN 1996-1-1
Planarità delle facce base	mm	<b>NPD</b>	
Parallelismo nel piano delle facce base	mm	<b>NPD</b>	

**Isolamento acustico per via aerea diretto**

			<b>Tolleranza</b>
Massa volumica lorda	kg/m <sup>3</sup>	<b>650</b>	<b>D1 = +/- 10%</b>

**Resistenza alla compressione**

Valore medio $\perp$ faccia base	N/mm <sup>2</sup>	<b>5,0</b>	
Durabilità al gelo-disgelo	Categoria	<b>NPD</b>	
Contenuto di sali solubili attivi	Categoria	<b>NPD</b>	
Reazione al fuoco	Classe	<b>A1</b>	
Permeabilità al vapore acqueo	-	<b><math>\mu = 5 / 10</math></b>	
Sostanze pericolose	-	<b>NPD</b>	
Conducibilità termica	W/(m·K)	<b>NPD</b>	